新品上市

AT 2513/ 2513B
直流超低电阻测试仪

中 / 英文界面
264 x 107 x 350mm
（宽 X 高 X 深）
重约 2.5kg

分辨率可达 0.01μΩ

测量范围
0.01μΩ~300.000Ω

AT2513 使用了 5 寸触摸液晶屏使仪器显示更清晰，中英文界面切换显示,智能式操作界面也易于使用。

AT2513 是针对超低直流电阻开发的一款高精度测试仪，最大测试电流 10A，测量范围为 0.01μΩ~300.000Ω；最大显示 300000 数；测试精度最高为 0.01%；自动双向电流测试，脉冲式的测试方式避免了测试回路产生热量影响测试精度，标配温度补偿能用于消除环境温度对测试结果的影响。AT2513 **适用电缆、材料、分流器，铆接电阻**等测试。

电源要求 电压：90-250VAC 频率：50/60Hz 功率：15VA

AT2513 提供了多种接口功能，拥有专业分选功能，可应用于自动分选系统完成全自动流水线测试；可配备 RS232/RS485/LAN/U 盘接口，方便的与 PC 进行数据通讯和远程控制。

型号	AT2513	AT2513B
测量参数	直流电阻	
基本准确度	0.02% ±3 个字	
测量范围	0.01μΩ ~ 300.000Ω	0.1μΩ ~ 3000.00Ω
信号源	最大电流：≈ 10A， 电流模式：脉冲电流 、正反向电流；（AT2513B 在量程 30mΩ 测试电流 1~10A 可调）	
量 程	六量程手动和自动	
测试速度	快速 10 次 / 秒、慢速 1 次 / 秒	
显示结果	直读 / ΔABS / Δ% 和分选结果	
最大读数	300000	
触发方式	内部触发、手动触发、外部触发	
温度补偿	准确度：0.2°C / 测温范围：0 ~ 80°C	
测试端	四端测试	
比较器	上限值 / 下限值 / 关闭比较器	
讯 响	合格 (GD)、不合格 (NG)、关 (OFF) 设置。	
接 口	RS232/RS485/LAN/U 盘接口	
其 它	5 寸触摸屏；键盘锁和数据保持功能	
附 件	ATL2513 开尔文夹测试线；ATL18B20 温度探头； ATL108 RS232 通讯线缆；	
可选附件	ATL620 米电阻四端夹具	